

MÁY IN HÓA ĐƠN TM-T88VI/T88VI-iHub

EPSON
EXCEED YOUR VISION



TRAO SỨC MẠNH DỊCH VỤ VỚI KHẢ NĂNG KẾT NỐI TIÊN TIẾN.

TM-T88VI của Epson cung cấp tốc độ in nhanh và khả năng kết nối linh hoạt, điều cực kỳ quan trọng trong môi trường có yêu cầu khắt khe. Được trang bị công nghệ tiên tiến, TM-T88VI cho phép bạn tận hưởng các lợi ích của dịch vụ web và POS, đồng thời vẫn duy trì khả năng tương thích với các ứng dụng hoặc thiết lập hiện có. Thông qua các tính năng kết nối bao gồm dịch vụ đám mây và Kết nối không dây phạm vi tầm ngắn (NFC), hiệu suất được nâng cao để mang lại dịch vụ khách hàng tuyệt vời. Trải nghiệm tính năng tiết kiệm chi phí cao hơn với mức tiêu thụ điện năng thấp và khả năng tiết kiệm giấy tiên tiến. Ngoài ra, bản sao thông minh của TM-T88VI, TM-T88VI-iHub, mang đến sự hỗ trợ và tính năng điều khiển ngoại vi trên đầu kết nối không dây tương tự. Được thiết kế với nhiều chi tiết, hãy phát triển doanh nghiệp của bạn với dòng máy in này.



Được thiết kế với dịch vụ Đám mây



Tính năng di động



Gắn tương



Dao cắt Tự động

CHÚ TRỌNG VÀO CHI TIẾT.

Khả năng truy cập đám mây

Lấy thông tin và in trực tiếp từ đám mây mà không cần nền tảng kết nối riêng.

Khả năng kết nối linh hoạt

Tùy chỉnh thiết lập của bạn với giao tiếp linh hoạt, hỗ trợ *kết nối ba và **hỗ trợ ngoại vi. Ghép cặp thiết bị của bạn ngay lập tức bằng cách sử dụng NFC, mã QR hoặc iBeacon.

Hoạt động kinh doanh hiệu quả sinh thái

Khuyến khích thiết lập kinh việc doanh thân thiện với môi trường bằng khả năng tiêu thụ năng lượng thấp, và tính năng tiết kiệm giấy tiên tiến hàng đầu.

* Chỉ áp dụng cho TM-T88VI.

** Chỉ áp dụng cho TM-T88VI-iHub.

• Hỗ trợ kết nối ngoại vi chỉ áp dụng cho TM-T88VI-iHub.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

TM-T88VI/T88VI-iHub

EPSON
EXCEED YOUR VISION

MODEL	TM-T88VI	TM-T88VI-iHub
Phương pháp in	In nhiệt theo dòng	
Phòng chữ in		
Phòng chữ	9 x 17 / 12 x 24	
Dung lượng cột	56 / 42 cột	
Kích cỡ ký tự (W x H)	0.99 x 2.4 mm / 1.41 x 3.39 mm	
Bộ ký tự	95 ký tự chữ và số, 18 Quốc tế, Đồ họa 128 x 43	
Cấu trúc ký tự	12 x 24 / 9 x 17 / 9 x 24	
Kết nối	USB tích hợp sẵn (Loại A cho OT-WL02 hoặc DM-D30 / DM-D110) + USB tích hợp sẵn (Loại B) + Ethernet tích hợp sẵn + UIB (Nối tiếp hoặc song song)	USB tích hợp sẵn (3 * Loại A cho OT-WL02, DM-D30 / DM-D110 hoặc thiết bị ngoại vi POS khác) + USB tích hợp sẵn (Loại B) + Ethernet tích hợp sẵn + Nối tiếp (Thiết bị ngoại vi POS) + Cổng sạc USB (0.5A-2.1A)
Bộ nhớ đệm dữ liệu		
thu	45 bytes hoặc 4 KB, có thể lựa chọn	
Người dùng xác định	12 KB	
Macro	2 KB	
Đồ họa NV	384 KB	
Người dùng NV	1 KB	
Tốc độ in	Tối đa 350 mm/giây.	
Mật độ chấm	180 x 180 dpi*	
Giấy		
Độ rộng x Đường kính	79.5 ± 0.5 mm x 83.0 / 57.5 ± 0.5 x 83.0 mm	
Độ dày	0.048 mm tới 0.08 mm	
Tiết kiệm điện		
nguồn cấp điện	DC +24 V ± 7%	
Mức độ tiêu thụ điện	Xấp xỉ 27.6 W	Xấp xỉ 27.4 W
Bộ chuyển đổi AC	PS-180	Bộ chuyển đổi V
Độ tin cậy		
Tuổi thọ máy in	20 triệu dòng	
Tuổi thọ Dao cắt tự động	3 triệu lần cắt	
MTBF	360,000 giờ	350,000 giờ
MCOBF	70 triệu dòng	
Màu	Đen (EBCK), Trắng (ENN8.5)	Đen (EBCK)
Kích thước tổng thể (W x D x H)	145 x 195 x 148 mm	
Khối lượng	Xấp xỉ 1.6 kg	
EMI	FCC Loại A, ICES-003 Loại A	
Tiêu chuẩn độ an toàn	UL60950-1/CSA C22.2 Số 60950-1	
Tùy chọn		
LAN không dây	OT-WL02 (ELPAP10)	
Bộ hiển thị khách hàng	DM-D30, DM-D110	
Bộ treo tường	WH-10	-
Chuông ngoài	OT-BZ20	
Phần cứng máy in		
CPU	ARM Cortex-A5 384 MHz	
Bộ nhớ nội dung	30 MB	100 MB
Phần mềm máy in		
Phần mềm kiểm soát thiết bị	ESC/POS, ePOS-Print XML, ePOS-SDK	
Máy chủ Web	lighttpd/php/sqlite3	
Trình điều khiển máy in	ePOS-Print SDK, Trình điều khiển Windows (APD), OPOS, OPOS.NET, JavaPOS (Windows), JavaPOS (Linux), Trình điều khiển cổng ảo TM, CUPS Driver (Linux), Trình điều khiển Mac	
Tiện ích	Tiện ích TM-T88VI, Tiện ích TM (iOS/Android), EpsonNet Config, EpsonNet Config (Phiên bản Web: để cài đặt mạng) Hỗ trợ in TM	
Cài đặt dễ dàng	Ghép cặp dễ dàng với NFC, QR Code, iBeacon**	

*Số chấm trên mỗi 25.4 (số chấm trên mỗi inch)

**Cần khóa cứng iBeacon cụ thể (BT820)



Kích thước và Trọng lượng

TM-T88VI

Trọng lượng: Xấp xỉ 1.6 kg (3.53 lb)

TM-T88VI-iHub

Trọng lượng: Xấp xỉ 1.6 kg (3.53 lb)



© 2018 Epson Singapore Pte Ltd. Mọi bản quyền được bảo lưu. Nghiêm cấm sao chép một phần hoặc toàn bộ mà không có sự cho phép bằng văn bản của Epson. EPSON và EXCEED YOUR VISION là thương hiệu đã đăng ký của Seiko Epson Corporation. Tất cả các tên sản phẩm và tên công ty khác được sử dụng trong tài liệu này chỉ nhằm mục đích nhận dạng và là nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của chủ sở hữu tương ứng. Epson miễn trừ bất kỳ và tất cả các quyền trong các nhãn hiệu đó. Mẫu in được minh họa chỉ là mô phỏng. Thông số kỹ thuật và sản phẩm có thể thay đổi mà không cần thông báo và có thể khác nhau giữa các quốc gia. Vui lòng kiểm tra với các văn phòng Epson địa phương để biết thêm thông tin.

Dấu của Đại lý

Thông tin chính xác tại thời điểm in
In vào Tháng 8, 2018



EpsonVietnam



EpsonSEA



EpsonSEA



EpsonSoutheastAsia



Epson Southeast Asia

Để biết thông số kỹ thuật mới nhất, hãy truy cập www.epson.com.vn/pos